



# Tapwacht

Voor de Nederlandse markt is Chill Equipment B.V. een exclusieve dealerovereenkomst aangegaan met Tapwacht Techniek B.V. te Schiedam. Tapwacht is al 25 jaar dé specialist op het gebied van gecontroleerde tapkwaliteit en tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer: 0900-666 3 666 of kijk op [www.tapwacht.nl](http://www.tapwacht.nl)



DISPLAY CHILLERS



## DISPLAY CHILLERS



### QD150G Stekkerklare glasdeur koelkast met 1 zelfsluitende draaideur

- Afmetingen B x D x H: 602 x 535 x 900 mm (zonder pootjes) 602 x 535 x 930-940 mm (met pootjes) • Netto volume: 140 L
- Temp. range: 0 °C – 10 °C • Omgevingstemperatuur: 32 °C
- Koelmiddel: R134a • Isolatie: 32,5 mm R141b • Elektrische aansluiting: 220V-240V / 50 Hz / 1~ • Digitale thermostaat: Dixell XR02CX
- Netto Gewicht: 54 kg



### QD150SD Stekkerklare glasdeur koelkast met 2 zelfsluitende schuifdeuren

- Afmetingen B x D x H: 602 x 535 x 900 mm (zonder pootjes) 602 x 535 x 930-940 mm (met pootjes) • Netto volume: 140 L
- Temp. range: 0 °C – 10 °C • Omgevingstemperatuur: 32 °C
- Koelmiddel: R134a • Isolatie: 32,5 mm R141b • Elektrische aansluiting: 220V-240V / 50 Hz / 1~ • Digitale thermostaat: Dixell XR02CX
- Netto Gewicht: 52 kg



### QD250G Stekkerklare glasdeur koelkast met 2 zelfsluitende draaideuren

- Afmetingen B x D x H: 920 x 535 x 900 mm (zonder pootjes) 920 x 535 x 930-940 mm (met pootjes) • Netto volume: 223 L
- Temp. range: 0 °C – 10 °C • Omgevingstemperatuur: 32 °C
- Koelmiddel: R134a • Isolatie: 32,5 mm R141b • Elektrische aansluiting: 220V-240V / 50 Hz / 1~ • Digitale thermostaat: Dixell XR02CX
- Netto Gewicht: 75 kg



### QD250SD Stekkerklare glasdeur koelkast met 2 zelfsluitende schuifdeuren

- Afmetingen B x D x H: 920 x 535 x 900 mm (zonder pootjes) 920 x 535 x 930-940 mm (met pootjes) • Netto volume: 223 L
- Temp. range: 0 °C – 10 °C • Omgevingstemperatuur: 32 °C
- Koelmiddel: R134a • Isolatie: 32,5 mm R141b • Elektrische aansluiting: 220V-240V / 50 Hz / 1~ • Digitale thermostaat: Dixell XR02CX
- Netto Gewicht: 72 kg



### QD315G Stekkerklare glasdeur koelkast met 3 zelfsluitende draaideuren

- Afmetingen B x D x H: 1350 x 535 x 900 mm (zonder pootjes) 1350 x 535 x 930-940 mm (met pootjes) • Netto volume: 335 L
- Temp. range: 0 °C – 10 °C • Omgevingstemperatuur: 32 °C
- Koelmiddel: R134a • Isolatie: 32,5 mm R141b • Elektrische aansluiting: 220V-240V / 50 Hz / 1~ • Digitale thermostaat: Dixell XR02CX
- Netto Gewicht: 95 kg



### QD315SD Stekkerklare glasdeur koelkast met 3 zelfsluitende schuifdeuren

- Afmetingen B x D x H: 1350 x 535 x 900 mm (zonder pootjes) 1350 x 535 x 930-940 mm (met pootjes) • Netto volume: 335 L
- Temp. range: 0 °C – 10 °C • Omgevingstemperatuur: 32 °C
- Koelmiddel: R134a • Isolatie: 32,5 mm R141b • Elektrische aansluiting: 220V-240V / 50 Hz / 1~ • Digitale thermostaat: Dixell XR02CX
- Netto Gewicht: 91 kg

Display Chillers zijn in eerste instantie inzetbaar als flessenkoelers voor onder de bar. Deze lijn bestaat momenteel uit 6 verschillende modellen.

#### Bovendien zijn alle koelers standaard uitgerust met:

- Dubbelwandige glasdeuren waarvan de buitenste laag van gehard glas is. • Sloten op alle deuren • RVS (AISI 430) binnenzijde
- 2 chroomstalen rekken per deursegment • Lichte aluminium deurframes • Gecoate verdampers • Gecoate condensator
- Machine unit welke op een slede staat en gemakkelijk aan de achterzijde uitneembaar is voor service en onderhoud.
- Buitenzijde is zwart powder coated plaatstaal. Ook verkrijgbaar met RVS (AISI 430 of AISI 304)

CHILL EQUIPMENT

Chill Equipment B.V. is een jonge Nederlandse onderneming die zich richt op productontwikkeling en productie van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige Horeca-koelingen. Meer informatie is te vinden op [www.chillequipment.com](http://www.chillequipment.com)

LICENSE TO CHILL